

ЦЕЛЬНОСВАРЕННЫЕ МОДУЛИ



обеспечивают значительную жесткость и прочность конструкции

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕСЫ



предназначены для работы на опасных производствах

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЕСОВ ИСПОЛЬЗУЕМ СТАЛЬ 09Г2С

“ Высокая коррозионная стойкость стали существенно продляет срок службы.

Сохранение характеристик химостойкости пластичности и прочности.

Температурный диапазон применения от -70 до 475°C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ NETTOP

быстрая настройка и установка ПО!

СОБСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



“ Разрабатываем программный продукт любой сложности и адаптируем ПО под ваши нужды.

УСТАНАВЛИВАЕМ:



ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ КОРОБ

Предотвращают:

- ✓ попадание щебня, снега, льда, воды.
- ✓ примерзание зимой платформы весов
- ✓ засорение подплатформенного механизма,

ТЕНЗОДАТЧИКИ КОМПАНИИ KELI

С 5000 поверочных делений.
МАХ точность 10кг в 2 раза точнее конкурентов!
Датчики работают в широком t диапазоне от -40 до +40 и имеют максимальную степень защиты IP-68

