



КУРГАНСКИЙ РМЗ



**КАТАЛОГ
НАВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

О ЗАВОДЕ

Курганский опытный ремонтно-механический завод — современное, динамично развивающееся предприятие. Находится в городе Курган. Основным направлением деятельности является, серийное производство комбинированных дорожных машин, автогудронаторов, снегоочистителей шнекороторных, а также навесного, прицепного и нестандартного оборудования для строительства и содержания дорог.

Машиностроительное предприятие полного технологического цикла, от изготовления деталей до сборки и окраски готовой продукции. На всех этапах производства осуществляется 100% контроль качества выпускаемого оборудования.

Модернизация и усовершенствование базовых моделей дорожных машин происходит параллельно с разработкой и освоением новых модификаций.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные Качественные Дороги" нашим заводом осваиваются и внедряются современные технологии организации рабочего процесса и новейшего оборудования.

Дорожно-строительные организации, эксплуатирующие технику, производства Курганский опытный ремонтно-механический завод, отмечают сочетание её надёжности, функциональности, простоты в обслуживании и адекватной стоимости. На всю выпускаемую продукцию, предоставляется гарантия сроком от одного года.

ТЕХНИКА НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ!

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мы несем ответственность за качество и сокращаем ваши издержки исключая посредников



НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Постоянно модернизируем производственную базу, увеличивая ассортимент нашей продукции.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Наши сотрудники постоянно проходят обучение, повышают навыки и квалификацию



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Благодаря опытным специалистам, работающим на новейшем оборудовании, мы можем предоставить расширенную гарантию на нашу продукцию.





АВТОГУДРОНАТОР

- Агрегатирование - на шасси, в кузов самосвала и прицепное
- Номинальный объём цистерны - 1-10 м³
- Толщина цистерны - конструкционная сталь 4-5мм.
- Теплоизоляция - фольгированное базальтовое волокно 50/100 мм.
- Обшивка ёмкости - конструкционная сталь / нержавеющая сталь 1мм.
- Подогрев битума / эмульсии - стационарной /автоматической горелкой через жаровые трубы d-159 мм.
- Битумный насос - шестеренчатый 1,4 м³/об
- Розлив битума - распределитель циркуляционного типа 2,5м., с возможностью уширения до 4м.
- Ручной распределитель битума (для ямочного ремонта) - 5м.
- Привод оборудования гидравлический - КПП - КОМ - НШ - гидрораспределитель - рабочий орган.
- Управление оборудованием - из кабины водителя оператора
- Подогрев битума / эмульсии - стационарной / автоматической горелкой через жаровые трубы d-159 мм.
- Розлив битума- распределитель циркуляционного типа 2,5м., с возможностью уширения до 4м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- * Функция точного дозирования вяжущего материала
- * Система автоматического поддержания рабочей температуры
- * Обшивка ёмкости зеркальной нержавеющей сталью





ЗАЛИВЩИК ШВОВ БИТУМНЫЙ

- Агрегатирование, способ транспортировки - Прицепной, от базового ТС автономный, самоходный
- Объем цистерны, м³ - 0,3 - 2
- Форма цистерны - U-образного сечения
- Материал цистерны - Конструкционная сталь
- Толщина материала цистерны - 4 мм
- Термоизоляция цистерны - Жаростойкое, фольгированное базальтовое волокно 50/100 мм
- Материал облицовки - Конструкционная сталь 1мм / Нержавеющая сталь 1мм
- Жаровые трубы - сечения, электросварные диаметром 159мм и толщиной 5мм - 8мм, СТ-20 ГОСТ 10705-80
- Используемый материал - Битум/Битумная эмульсия
- Разогрев вяжущего материала в цистерне - Горелка пневматическая, дизельная с механическим управлением / Горелка автоматическая, дизельная с электронным управлением
- Подача топлива к горелке - От пневмосистемы ТС (сжатый воздух) / топливным насосом
- Подача вяжущего материала - Ручной распределитель, циркуляционного типа «удочка»
- Наконечник - Насадка на ручной распределитель «утюжок» для заделки трещин в дорожных покрытиях, с взаимозаменяемыми соплами (конус, струя).
- Продувка битумных коммуникаций и рабочей поверхности - От автономной компрессорной станции (сжатым воздухом)
- Автономная компрессорная установка - поршневая 4-х тактная

Битумозаливщик на жаровых трубах.

Эта модель предназначена для работы с жидким битумом (как в гудронаторах). Нагрев происходит за счет жаровых труб, которые не подходят для современных мастик с пластификаторами — они просто сгорают.

Важно: Нельзя использовать кусковой битум или брикеты мастики — при перегреве битум разлагается, выделяя опасный газ и образуя кокс на трубах.

Требуется полное погружение труб в битум, иначе они перегреваются.

Применение:

Работает с трактором (буксировка, питание горелки и гидронасоса).

Подходит для неприхотливых заказчиков, использующих простой битум.

Функции:

- Циркуляция и нагрев битума.
- Розлив через ручной распределитель.

Для мастик лучше выбрать заливщики с термо-масляным нагревом.

ЗАЛИВЩИК ШВОВ МАСТИЧНЫЙ

- Объем бака - 0,3 -1 м³
- Объем рубашки теплоносителя - 125 л
- Объем теплоносителя, - 105 л
- Варочный котёл объем - 0,5 м³
- Тепловая рубашка котла - масляная, однообъемная, с теплоизоляцией
- Объем заправки теплоносителя - 105 л
- Материал облицовки варочной ванны - Нержавеющая сталь
- Термопреобразователи сопротивления Диапазон t - -50...+500
- Тип ДВС гидростанции - дизельный, 4-х тактный, жидкостного охлаждения, рядный, 4-х цилиндровый, непосредственный впрыск, атмосферный
- Гидронасос - насос тондеменный шестерённый
- Регуляторы потока - с плавной регулировкой
- Маслоохладитель с баком - наличие
- Насос выдачи материала тип - шестеренчатый не погружной, расположен в жаровом шкафу
- Устройство для подачи материала «Удочка» - с системой обогрева и управлением насосом выдачи материала
- Несущая часть - рама сварная усиленная с крепежной системой «ТМ-БЗ11.01»
- Ходовая часть - тандем осей





ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Агрегатирование - на шасси/в кузов самосвала
- Материал ёмкости - Конструкционная сталь / Пластиковые баки
- Номинальный объём цистерны - 4-12 м³
- Толщина цистерны - 3-4 мм/ 8-10мм
- Обшивка ёмкости - конструкционная сталь / нержавеющая сталь 1мм.
- Функция ручного полива - Имеется, при помощи пистолета
- Рукав для забора воды - Имеется, с сетчатым фильтром и обратным клапаном
- Функция саморазгрузки оборудования - Имеется, при помощи выдвижных опор
- Производительность водяного насоса. - 750 л/мин
- Привод оборудования гидравлический - КПП - КОМ - НШ - гидрораспределитель - рабочий орган.
- Управление оборудованием - из кабины водителя оператора

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- * Фронтальный моечный агрегат
- * Катушка инерционная с пистолетом
- * Насосная станция высокого давления (15 л/мин., давление 206 бар.)





ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

- Диаметр щётки - 800 мм
- Высота щётки - 600 мм
- Ширина обрабатываемой поверхности - 600 мм
- Подъём/опускание щётки - Гидравлический, при помощи гидроцилиндра
- Привод щётки - Гидравлический, при помощи гидромотора
- Максимальный вылет штанги слева/справа - 1,1 м
- Регулировка рабочего угла - 0-180 град
- Способ регулировки рабочего угла - Механический
- Частота вращения - 300 об/мин
- Система орошения щётки

ФРОНТАЛЬНЫЙ МОЕЧНЫЙ АГРЕГАТ

- Водяной насос - Центробежный НЦ 60/125 (60м³/ч)
- Сопла водонапорные - 21 шт
- Ширина мойки дорожных покрытий до 12м
- Привод подъема/опускания - гидравлический
- Привод поворота вправо/влево - гидравлический
- Привод направления сопел верх/низ - механический
- Материал конструкции - сталь конструкционная



ЩЕТКИ ДОРОЖНЫЕ

- Несущая рама - Конструкционная сталь, усиленная рёбрами жёсткости
- Привод щётки - Гидравлический, при помощи гидромотора
- Подъём/опускание щётки - Гидравлический, при помощи гидроцилиндра
- Ширина убираемой полосы до - 2300 мм
- Материал щёточного диска - полипропилен
- Количество устанавливаемых дисков - до 57 шт.
- Диаметр диска щётки - 550 мм
- Диаметр вала щётки, не более - 120 мм
- Рабочая скорость движения автомобиля - 40 км/ч.
- Защита от попадания грязи и пыли - Имеется, установлен металлический кожух



Щетки КОРМЗ – надежное оборудование для профессиональной уборки. Применяются в коммунальном хозяйстве, дорожном обслуживании, а также для очистки промышленных зон, аэродромов и складских территорий. Отличаются высокой износостойкостью и эффективностью. Вот про дорожные щетки

ОТВАЛЫ КДМ

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Высота крыла - 850/1100 мм
Длина ножа отвала - 2500/3400 мм
Ширина обработки до - 2300/3000 мм
Материал крыла отвала - Сталь конструкционная
Толщина материала крыла отвала, мм - 3-4 мм
Рабочий угол установки ножа - +/- 40 градусов
Подъём/опускание отвала - Гидравлический, при помощи гидроцилиндра с двухсторонним гидрозамком.
Поворот отвала - Гидравлический, при помощи гидроцилиндра/Механический
Угол установки от продольной оси машины, градусов
Плита монтажная - Сталь конструкционная, 16мм



СКОРОСТНОЙ ОТВАЛ

Высота крыла - 1250/1500/1700 мм
Длина ножа отвала - 3600/3850 мм
Ширина обработки до - 2650/2850 мм
Материал крыла отвала - Сталь конструкционная
Толщина материала крыла отвала - 3-4 мм
Форма пера отвала - Аэродинамическая, вальцованная / Профилированная для дополнительной жёсткости
Рабочий угол установки ножа - +/- 40 градусов
Подъём/опускание отвала - Гидравлический, при двух помощи гидроцилиндров с двухсторонним гидрозамком.
Угол установки от продольной оси машины - +/- 40 градусов
Опорное устройство - 2 металлические, тарельчатые опоры регулируемые по высоте



БОКОВОЙ ОТВАЛ

Высота крыла - 1000 мм
Длина ножа отвала - 3000 мм
Ширина обработки - 2250 мм
Материал крыла отвала - Сталь конструкционная
Толщина материала крыла отвала - 3-4 мм
Материал ножа - Высоколегированная сталь 12мм
Рабочий угол установки ножа - +/- 50 градусов
Подъём/опускание отвала - Гидравлический, при помощи двух гидроцилиндров с двухсторонних гидрозамком.
Выдвижение отвала - Гидравлический, при помощи гидроцилиндра с гидрозамком
Изменение рабочего угла отвала - Механический



СРЕДНИЙ ОТВАЛ

Высота крыла - 500 мм
Длина крыла отвала - 2650 мм
Ширина обработки - 2500 мм
Ширина обработки с выдвинутым крылом. - до 3000 мм
Материал крыла отвала - Сталь конструкционная
Толщина материала крыла отвала - 4 мм
Рабочий угол установки ножа, градусов - +/- 40
Подъём/опускание отвала - Гидравлический, при помощи гидроцилиндра с двухсторонним гидрозамком.
Двухуровневая защита при столкновении с препятствием - Гидравлическая, при помощи гидроклапана цилиндра подъёма/опускания + Механическая, при помощи ответной пружины.



ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Агрегатирование - Шасси ТС / Кузов самосвала
- Объём бункера - 3-12 м³
- Форма бункера - Трапецевидной формы с усиленными ребрами жесткости и внутренними распорками
- Материал бункера - Конструкционная сталь
- Функция саморазгрузки оборудования - Отсутствует, стационарное оборудование/ Имеется, при помощи выдвижных опор
- Тип транспортера - Двухрядный, скребковый
- Цепь транспортера - Якорная А1-16х44/ПР-50.8/Тяговая Р2-80
- Регулировка разбрасывающего устройства по высоте - Механическая
- Ширина посыпки - 2-10 м
- Привод оборудования - КОМ – НШ – гидрораспределитель – гидромотор - органа управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- * Функция против налипания
- * Функция точного дозирования
- * Ассиметрия посыпки



ФРЕЗЕРНОРОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

- Тип снегоочистителя фрезерноторный
- Производительность - 1400 м³/ч
- Дальность отброса основной массы снега - не менее 20 м
- Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега - 30 м
- Максимальная высота слоя снега, очищаемая за один проход - 1,1 м
- Ширина полосы, очищаемой за один проход - не более 2,6 м
- Максимальная плотность убираемого снега - 0,6 т/м³
- Угол поворота желоба - 0-180град.
- Количество фрезометателей - 1шт
- Копирование дороги - Обеспечивается
- Привод рабочего органа, тип - Механический
- Двигатель привода, марка - WEICHAI
- Максимальная мощность - 170 л.с.
- Управление - Электрогидравлическое, пульт в кабине
- Обслуживающий персонал, чел. - Один водитель - оператор



ШНЕКОРОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

- Тип снегоочистителя - Шнекороторный
- Производительность - 1200 м³/ч
- Дальность отброса основной массы снега - 15 м не менее
- Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега - 30 м
- Максимальная высота слоя снега, очищаемая за один проход - 1,1 м
- Ширина полосы, очищаемой за один проход - 2,6 м не более
- Максимальная плотность убираемого снега - 0,6 т/м³
- Количество шнеков - 2 шт.
- Количество роторов - 1 шт.
- Количество лопастей ротора 1 шт.
- Угол поворота желоба - 0-180 град.
- Копирование дороги - Обеспечивается
- Привод рабочего органа - Гидравлическое, гидростатическая трансмиссия
- Двигатель привода - Ricardo
- Максимальная мощность - 110 кВт



НАШИ ПАРТНЕРЫ

ISUZU
FINANCE

 **sollers**
FINANCE

 **ЭКСПЕРТ**
ЛИЗИНГ

 **ЮниКредит**
Лизинг

 **РАЗВИТИЕ**
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ВТБ ЛИЗИНГ

 **Альфа-Лизинг**

 **УРАЛСИБ**
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

 **СОЛАРЛИЗИНГ**

 **Delta**
ЛИЗИНГ

ВЭБЛИЗИНГ

 **ТЕХНОЛИЗИНГ**

 **Балтийский**
ЛИЗИНГ

 **ОАО ЮГОРСКАЯ**
ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ

 **интер**
ЛИЗИНГ
ГРУППА КОМПАНИЙ

 **АЛИАНС-ЛИЗИНГ**

европлан

 **СБЕРБАНК**
ЛИЗИНГ

CASCADE
Лизинг

 **Райффайзен**
ЛИЗИНГ

 **СЕВАВТОДОР**

 **МАГИСТРАЛЬ**

 **НОВ-ЭКОЛОГИЯ**
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 **URALS ENERGY**
PETROSAXH

 **тодэп**

Тюменское областное
дорожно-эксплуатационное
предприятие

ШИРИНСКОЕ
ДРСУ

 **МАГИСТРАЛЬ**
группа компаний

МЕСТО ДЛЯ ВАС

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ

- ◆ Согласуем участие в гос. закупках
- ◆ Переоборудование вашей техники
- ◆ Поможем в оформлении лизинга
- ◆ Доставка по России и ЕАЭС
- ◆ Предоставляем дилерство для партнёров
- ◆ Предоставим отсрочку платежа



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДА

Завод является участником государственных программ, активно участвует в государственных закупках, в рамках 223 ФЗ и 44 ФЗ, оказывает содействие в приобретении дорожных машин и навесного оборудования в лизинг. Аккредитован и сотрудничает со всеми лизинговыми компаниями. Осуществляем качественную логистику. Помогаем в кратчайший срок доставить наше оборудование по всей территории РФ и стран таможенного союза. Наш завод постоянно помогает в сборе, формировании и отправке гуманитарной помощи,

оборудования, обмундирования для зоны СВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Завод производит переоборудование и модернизацию спецтехники, позволяющее изменить конструкцию и расширить функциональные возможности автомобиля, сэкономив ваши финансы на приобретение новой техники. Наши специалисты могут изготовить из вашего грузового автомобиля автогудронатор или КДМ, вдохнув в него новую жизнь. Осуществляем полный цикл переоформления документов по доверенности клиента или предоставляем пакет документов для самостоятельного внесения изменений в органах ГИБДД. Опытные конструктора найдут решения для любых конструкционных задач.



ВАКАНСИИ ЗАВОДА

- Газоэлектросварщик, Автоэлектрик, Токарь универсал, Фрезеровщик универсал, Гидравлист, Слесарь МСР,
- Оператор, наладчик станков ЧПУ (плазматрой),
- Инженер-конструктор (резюме обязательно),
- Помощник руководителя (резюме обязательно)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

- Официальное трудоустройство
- Полный соц-пакет
- Удобное расположение завода (центральная часть города)
- Комфортный график работы - 5/2 (8:00 до 17:00)
- Высокая заработная плата, без задержек
- Переработки оплачиваются по двойному тарифу
- Высококачественная спецодежда, под логотипом «КОРМЗ», за счёт завода

Курганский РМЗ



ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
+7 912 978-30-00